



4 – Fuss Distanzhalter

Betongrauer Klemmabstandhalter für waagrechte Bewehrungen für verschiedene Eisendurchmesser (5 – 14 mm). Durch geringe Auflagerfläche auch für Sichtbeton geeignet.

Artikel-Nr.	Abstand	Eisen-Ø	Gewicht	Einheit
500.715	15 mm	5 – 14 mm	5.0 kg	Krt. à 500 Stk.
500.720	20 mm	5 – 14 mm	5.2 kg	Krt. à 500 Stk.
500.725	25 mm	5 – 14 mm	5.9 kg	Krt. à 500 Stk.
500.730	30 mm	5 – 14 mm	4.6 kg	Krt. à 500 Stk.
500.735	35 mm	5 – 14 mm	5.9 kg	Krt. à 250 Stk.
500.740	40 mm	5 – 14 mm	4.6 kg	Krt. à 250 Stk.
500.750	50 mm	5 – 14 mm	3.0 kg	Krt. à 125 Stk.



Ø 4-7 mm



Ø 8 mm

Kappen für Eisenenden

Auf Eisenenden gesteckt, gewährleistet Betonüberdeckung von 20, 25 bzw. 30 mm. Sitzt fest am Eisen.

Artikel-Nr.	Abstand	Eisen-Ø	Gewicht	Einheit
323.620	20 mm	4 – 7 mm	5.0 kg	Krt. à 1000 Stk.
323.625	25 mm	4 – 7 mm	5.2 kg	Krt. à 1000 Stk.
323.630	30 mm	4 – 7 mm	5.9 kg	Krt. à 1000 Stk.
323.820	20 mm	8 – 12 mm	4.6 kg	Krt. à 500 Stk.
323.825	25 mm	8 – 12 mm	5.9 kg	Krt. à 500 Stk.
323.830	30 mm	8 – 12 mm	4.6 kg	Krt. à 500 Stk.